



**ABE: 54308**

**Design:  
C25**

**Radnummer:  
C25 859 38 60SE**

**Daten:  
8.5x19" ET38 LK5/112/R57,1**

**CMS 1442 21**





CMS Automotive Trading GmbH

Lanzstraße 20 D - 68789 St.Leon-Rot Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 Fax : +49 (0) 6227 35838-33 Mail : [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### **Kundeninformation:**

1. Nach der Montage von CMS - Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug demontiert werden können. Bitte überprüfen Sie die Schlüsselweite Ihres Bordwerkzeuges und ergänzen es, falls erforderlich.
2. Legen Sie bitte die Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad. Dies kann nur mit diesen Befestigungsteilen montiert werden.
3. Ihr Fachhändler händigt Ihnen dieses Dokument aus, das im nach folgende ein TÜV-Gutachten, oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) enthält. Gegebenenfalls ist die Begutachtung Ihrer Rad-Reifenkombination durch einen Sachverständigen notwendig. Bitte überprüfen Sie dies in dem Dokument. Das Gutachten, bzw. die ABE sollte bei den Fahrzeugpapieren aufbewahrt werden.
4. Die CMS - Leichtmetallräder sollten, wie Ihr Fahrzeug, regelmäßig mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel gesäubert werden.
5. Beim Überfahren von Hindernissen und beim Auffahren auf Bordsteine bitten wir Sie, besonders vorsichtig zu sein, da hierbei sowohl der Reifen als auch das Rad beschädigt werden können und wir daraus resultierende Reklamationen nicht anerkennen.
6. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage und fehlende oder falsche Pflege entstehen, von uns oder unseren Händlern nicht anerkannt werden.

### **Montageinformation:**

1. Vor der Montage muss geprüft werden, ob die Räder auf das vorgesehene Fahrzeug passen. Dazu ein Rad wechselnd auf alle Naben des Fahrzeugs stecken und den Bremsenfreigang prüfen. Gleichzeitig prüfen, ob die Räder mitvollständigem und passendem Zubehör geliefert werden.
2. **Bereits mit Reifen montierte Räder, bei denen nachträglich festgestellt wird, dass sie nicht passen können wir nicht zurück nehmen.**
3. Die Radnabe, Befestigungsfläche und ggf. Stehbolzen müssen vor der Montage der Räder gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
4. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Reifen von der Vorderseite montiert werden können.
5. Bei allen CMS Rädern sind ausschließlich Klebegewichte zu verwenden.
6. Bitte beachten Sie das Anzugsmoment der Radschrauben bzw. Radmuttern laut ABE/Gutachten
7. Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn mindestens 6 Umdrehungen bei M12 x 1,5 und 7 Umdrehungen bei M14 x 1,5 bzw. mindestens die Anzahl der Umdrehungen der serienmäßigen Befestigungsteile bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern erreicht werden.
8. Schrauben oder Muttern sollten nicht geölt oder gefettet werden.
9. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

St. Leon Rot , November 2012



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8½ J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8½ J x 19 H2**

Genehmigungsnummer: **54308\*06**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**CMS Automotive Trading GmbH**  
**DE - 68789 St. Leon-Rot**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**C25 859**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
06.07.2026  
05:34:12 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **54308\*06**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**17.06.2026**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55030522 (7. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **54308\*06**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**39 - 40**

**26, 28 - 32, 34**

**19, 21**

**20**

**13**

**1. Ausfertigung**

**3. Ausfertigung**

**5. Ausfertigung**

**6. Ausfertigung**

**7. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**  
**Update of the versions**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **54308\*06**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **03.07.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **54308\*06**  
Approval No.

Ausgabedatum: **16.06.2022**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **03.07.2026**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55030522 (1. Ausfertigung)**

**55030522 (2. Ausfertigung)**

**55030522 (3. Ausfertigung)**

**55030522 (4. Ausfertigung)**

**55030522 (5. Ausfertigung)**

**55030522 (6. Ausfertigung)**

**55030522 (7. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**07.06.2022**

**08.03.2023**

**12.06.2023**

**14.05.2024**

**08.07.2025**

**11.03.2026**

**17.06.2026**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**C25 859**

**C25 859**

Datum:

Date

**16.05.2022**

**13.08.2025**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **54308\*06**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 54308

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **54308\*06**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 5

**Auftraggeber**  
 CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand**  
 PKW-Sonderrad

 Modell C25  
 Typ C25 859  
 Radgröße 8.5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung      | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last (kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| C25 859 45 56   | 1442/01 CMS / ohne Ring         | 5/108/63,4                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 45 56E  | 1442/13 CMS / ohne Ring         | 5/108/63,4                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 50 56   | 1442/02 CMS / ohne Ring         | 5/108/63,4                                            | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 28 61S  | 1442/05 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 28                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 28 61SE | 1442/14 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 28                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 31 82SE | 1442/18 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 31,5                            | 950               | 2400                      | 4/2025                          |
| C25 859 38 60SE | 1442/21 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 38                              | 950               | 2400                      | 3/2026                          |
| C25 859 40 91SE | 1442/15 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 40 91SE | 1442/15 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 40 94S  | 1442/10 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 3/2023                          |
| C25 859 40 91S  | 1442/06 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 91S  | 1442/06 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 94S  | 1442/10 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 3/2023                          |
| C25 859 45 91S  | 1442/07 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 45 91SE | 1442/16 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 45 91SE | 1442/16 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 45 91S  | 1442/07 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 52 94S  | 1442/11 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 52                              | 950               | 2400                      | 3/2023                          |
| C25 859 28 61SE | 1442/14 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 28                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 28 61S  | 1442/05 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 28                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 31 82SE | 1442/18 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 31,5                            | 950               | 2400                      | 4/2025                          |
| C25 859 40 91SE | 1442/15 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 40 91S  | 1442/06 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 45 91SE | 1442/16 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 11/2024                         |
| C25 859 45 91S  | 1442/07 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 45                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 26 98SE | 1442/19 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 26                              | 950               | 2400                      | 7/2025                          |
| C25 859 29 98SE | 1442/17 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 29                              | 950               | 2400                      | 4/2025                          |
| C25 859 29 98SE | 1442/17 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 29                              | 950               | 2400                      | 4/2025                          |
| C25 859 30 98S  | 1442/03 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 30                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 50 98S  | 1442/04 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 10   | 1442/08 CMS / Ø67,1-Ø56,1       | 5/114,3/56,1                                          | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 50 10   | 1442/09 CMS / Ø67,1-Ø56,1       | 5/114,3/56,1                                          | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 10   | 1442/08 CMS / Ø67,1-Ø60,1       | 5/114,3/60,1                                          | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 50 10   | 1442/09 CMS / Ø67,1-Ø60,1       | 5/114,3/60,1                                          | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 10   | 1442/08 CMS / Ø67,1-Ø64,1       | 5/114,3/64,1                                          | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 50 10   | 1442/09 CMS / Ø67,1-Ø64,1       | 5/114,3/64,1                                          | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 10   | 1442/08 CMS / Ø67,1-Ø66,1       | 5/114,3/66,1                                          | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 50 10   | 1442/09 CMS / Ø67,1-Ø66,1       | 5/114,3/66,1                                          | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |
| C25 859 40 10   | 1442/08 CMS / ohne Ring         | 5/114,3/67,1                                          | 40                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |

Prüfbericht Nr. **55030522** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 5

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last (kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| C25 859 50 10 | 1442/09 CMS / ohne Ring         | 5/114,3/67,1                                          | 50                              | 950               | 2400                      | 4/2022                          |

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 54308  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C25 859 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx19H2  
 Einpreßtiefe ET.. (s.o.)  
 Gießereikennzeichen CMS  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung      | Anschluß     | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort          |
|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------|--------------|
| C25 859 45 56   | 5/108/63,4   | 45                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 50 56   | 5/108/63,4   | 50                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 40 94S  | 5/112/57,1   | 40                              | 950             | 2400                      | FE                  | 04/2023 | TZT Lamsheim |
| C25 859 52 94S  | 5/112/57,1   | 52                              | 950             | 2400                      | FE                  | 04/2023 | TZT Lamsheim |
| C25 859 26 98SE | 5/112/66,6   | 26                              | 950             | 2400                      | FE                  | 08/2025 | TZT Lamsheim |
| C25 859 28 61S  | 5/112/66,6   | 28                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 30 98S  | 5/112/66,6   | 30                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 31 82SE | 5/112/66,6   | 31,5                            | 950             | 2400                      | FE                  | 06/2025 | TZT Lamsheim |
| C25 859 40 98SE | 5/112/66,6   | 40                              | 720             | 2300                      | FE                  | 07/2025 | TZT Lamsheim |
| C25 859 40 91S  | 5/112/66,6   | 40                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 45 91S  | 5/112/66,6   | 45                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 50 98S  | 5/112/66,6   | 50                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 40 10   | 5/114,3/67,1 | 40                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 50 10   | 5/114,3/67,1 | 50                              | 950             | 2400                      | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung        | Anschluß     | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Datum   | Ort          |
|-------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|
| C25 859 50<br>56  | 5/108/63,4   | 50                              | 950             | 215/35R19   | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 30<br>98S | 5/112/66,6   | 30                              | 950             | 215/35R19   | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 50<br>98S | 5/112/66,6   | 50                              | 950             | 215/35R19   | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 50<br>10  | 5/114,3/67,1 | 50                              | 950             | 215/35R19   | 05/2022 | TZT Lamsheim |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung       | Anschluß     | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort          |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------|--------------|
| C25 859 50<br>56 | 5/108/63,4   | 50                              | 950             | 285/55R19   | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |
| C25 859 50<br>10 | 5/114,3/67,1 | 50                              | 950             | 285/55R19   | FE                  | 05/2022 | TZT Lamsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung C25 859 50 56\_108/5-ET50 betrug 13,28 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabellen Testdaten) durchgeführt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

|                             |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Beschreibung                | -                | 16.05.2022 |
|                             | mit Änderung vom | 13.08.2025 |
| Radzeichnung                | J 1442 000_G     | 14.01.2022 |
|                             | mit Änderung vom | 09.03.2026 |
| Radzeichnung                | J 1442 001       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 002       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 003       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 004       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 005       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 006       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 007       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 008       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 009       | 12.01.2022 |
| Radzeichnung                | J 1442 010_A     | 15.02.2023 |
|                             | mit Änderung vom | 27.02.2023 |
| Radzeichnung                | J 1442 011_A     | 15.02.2023 |
|                             | mit Änderung vom | 27.02.2023 |
| Radzeichnung                | J 1442 013       | 19.11.2024 |
| Radzeichnung                | J 1442 014       | 19.11.2024 |
| Radzeichnung                | J 1442 015       | 19.11.2024 |
| Radzeichnung                | J 1442 016       | 19.11.2024 |
| Radzeichnung                | J 1442 017       | 10.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1442 018       | 10.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1442 019       | 25.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1442 021       | 06.03.2026 |
| Anlage zur Radbeschreibung  | C25 859          | 12.05.2022 |
|                             | mit Änderung vom | 09.03.2026 |
| Zentrierringzeichnung       | -                | 22.11.2023 |
|                             | mit Änderung vom | 28.05.2025 |
| Nabenkappenzeichnung        | -                | 20.07.2023 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -                | 04.05.2022 |
| Verwendung                  | Anlage 1-40      |            |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 5.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüfbericht Nr.**55030522** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

---

Seite 5 von 5

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 17. Juni 2026



Kocher

00470527.DOCX

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55030522 (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 1

**Liste der Änderungen**

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es wird geändert:    | Aktualisierung Verwendungsbereich<br>Aktualisierung Anlage zur Radbeschreibung<br>Aktualisierung Radzeichnung(en) |
| Es wird berichtigt:  |                                                                                                                   |
| Es wird hinzugefügt: | Neue Radausführung C25 859 38 60SE ergänzt<br>Neue Radzeichnung<br>Verwendungsbereichsgutachten ergänzt           |
| Es entfällt:         |                                                                                                                   |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 38

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C25  
 Typ C25 859  
 Radgröße 8.5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung         | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C25 859 38<br>60SE | 1442/21 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                         | 38                      | 950               | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54308  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C25 859 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 31,5                | Serie       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 140                  | 27,5                | Serie       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 140                  | 28                  | Z92OR       |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 125                  | 28                  | Z92OR       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 235/50R19 | A01 K3s                                 | A12 A19 A58<br>A99 V19 S01                                      |
|                                                                                                  | 55, 60     | 245/45R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                  | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                 |                                                                 |
|                                                                                                  |            |           |                                         |                                                                 |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-140     | 215/35R19 | K1a K1b T85                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>F24 Lim V00<br>V19 S03            |
|                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-140     | 255/30R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |                                                                 |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-92      | 215/35R19 | K1a K2b K6g K8h T85                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>F23 Lim V19<br>S03                |
|                                                                                                  | 77-92      | 225/35R19 | K1a K2b K6g K8h T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-92      | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6h K8m T86                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-92      | 235/35R19 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-92      | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6h K8m T89                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 77-92      | 255/30R19 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m                 |                                                                 |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>K46 K56 S03                       |
|                                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T88             |                                                                 |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoE NoP<br>V00 V19 S02        |
|                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h NoD T86             |                                                                 |
|                                                                                                  | 110        | 255/30R19 | K2c K4i K8m R03                         |                                                                 |
|                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                                                                 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h NoD T86             |                                                                 |
|                                                                                                  | 110        | 255/30R19 | K2c K4i K8m R03                         |                                                                 |
|                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                                                                 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                    | 81-96      | 215/35R19 | K1a K2b K4i K8h T85                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                  | 81-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 81-96      | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8m T86                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 81-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 81-96      | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8m T89                 |                                                                 |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV V19<br>S02                |
|                                                                                                  | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                                 |
|                                                                                                  | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                                                                 |
|                                                                                                  | 110, 130   | 255/30R19 | K2c K4i K8m R03                         |                                                                 |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Flh S03                                      |
|                                                                                                  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K44 K46 K56 T88             |                                                                 |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A19<br>A99 Flh K46<br>K56 S03            |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T88             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K2b R37 T85                     |                                                  |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T85      | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Flh V00 V19<br>S03 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T84 T88  |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T86      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T85      | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Flh V19 S03        |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T84 T88  |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T86      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-162     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 T88                 | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>S03                |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T87 T91                 |                                                  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 T88                 | A01 A12 A19<br>A99 Car Cbo<br>Lim S03            |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 T91                 |                                                  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-162     | 225/35R19 | K1a K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Cbo S03                       |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T91                     |                                                  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91             | A01 A12 A19<br>A99 S03                           |
|                                                                                                                                  | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16             |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | K1b K2b T93                             | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>NBF X27 S03        |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         |                                                  |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                  | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A99<br>X28 S03                |
|                                                                                           | 120-257    | 235/40R19 | T96                                     |                                       |
|                                                                                           | 120-257    | 245/40R19 | A01 K42 K46 T94                         |                                       |
|                                                                                           | 120-257    | 255/35R19 | A01 K42 K46 T96                         |                                       |
|                                                                                           | 120-257    | 255/40R19 | A01 K42 K46                             |                                       |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                       | 320        | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>X27 S03 |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                               | 154-257    | 235/45R19 | R37                                     | A12 A19 A99<br>Lim NBF S03            |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R19 | R37 T94 T98                             |                                       |
|                                                                                           | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01 R37                             |                                       |
|                                                                                           | 154-331    | 235/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                           | 154-331    | 245/40R19 | M+S                                     |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                     | 154-331    | 255/40R19 | A01 K1a K2b T00 T96                     |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 V19<br>S02     |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K8f                             |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 255/35R19 | K2c K8f R03                             |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KMV R92<br>V19 S02 |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                 |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2c K8f                         |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2c K8f                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 81-110     | 255/35R19 | A01 K2c K8o R03                         |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 S02            |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 KMV R92<br>S02     |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                       | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 V00 V19<br>S04     |
|                                                                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 255/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 255/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 88-162     | 225/40R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 KMV V00<br>V19 S04 |
|                                                                                                                   | 88-162     | 225/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 88-162     | 235/40R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 88-162     | 235/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 88-162     | 245/40R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 88-162     | 255/35R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 88-162     | 255/40R19 |                                                |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                             | 110-180    | 235/45R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 MpH S04            |
|                                                                                                                   | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c K2b                                    |                                       |
|                                                                                                                   | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                                |                                       |
|                                                                                                                   | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c K2b                                    |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 110-180    | 235/45R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S04     |
|                                                                                                                   | 110-180    | 235/50R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 110-180    | 245/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 110-180    | 255/45R19 |                                                |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..                                                          | 110-195    | 235/50R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 KOV NoE<br>NoP S04 |
|                                                                                                                   | 110-195    | 245/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 110-195    | 255/45R19 |                                                |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback(III)<br>TFSle<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW) | 130        | 235/50R19 |                                                | A12 A19 A58<br>A99 KOV S04            |
|                                                                                                                   | 130        | 245/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 130        | 255/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   |            |           |                                                |                                       |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                             | 70-89      | 235/55R19 | R02                                            | A12 A19 A57<br>A99 V19 S03            |
|                                                                                                                   | 70-89      | 245/50R19 | A01 K1a R02                                    |                                       |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/50R19 | A01 K1c R02                                    |                                       |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/50R19 | R03                                            |                                       |
|                                                                                                                   | 70-89      | 275/45R19 | A01 R03                                        |                                       |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                                                 | 228-270    | 225/45R19 | M+S                                            | A12 A19 A56<br>A99 KMV S04            |
|                                                                                                                   | 228-270    | 235/40R19 | M+S                                            |                                       |
|                                                                                                                   | 228-270    | 235/45R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 228-270    | 245/40R19 |                                                |                                       |
|                                                                                                                   | 228-270    | 255/40R19 |                                                |                                       |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                                           | 294        | 235/45R19 | A90 M+S                                        | A19 A56 A99<br>S04                    |
|                                                                                                                   | 294        | 235/50R19 | A12 M+S                                        |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 245/45R19 | A12 M+S                                        |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 255/45R19 | A12 M+S                                        |                                       |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                                                 | 294        | 235/35R19 | K1a K1b K6g K8h T91                            | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>V9A S03 |
|                                                                                                                   | 294        | 255/30R19 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m T91                    |                                       |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                                                    | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g K8h R03 T88                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 AV9<br>Flh S03 |
|                                                                                                                   | 250        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K3s K4g K4i<br>K5x K6h K8h T91 |                                       |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                  | 270,294    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K4i K5d K6g<br>K8m T91  | A01 A12 A19<br>A56 A99 Y85<br>S03                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016        | 206-228    | 225/35R19 | Cbo K1a K2b Lim T84 T88                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>S03                |
|                                                                                             | 206-228    | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h Lim                 |                                                  |
|                                                                                             | 206-228    | 235/35R19 | Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim             |                                                  |
|                                                                                             | 206-228    | 245/30R19 | Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim             |                                                  |
|                                                                                             | 206-228    | 255/30R19 | Cbo K1c K2b K3a K6h K6i K8m<br>Lim      |                                                  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                      | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Lim NoP S02        |
|                                                                                             | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 |                                                  |
|                                                                                             | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                      | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
|                                                                                             | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91                 |                                                  |
|                                                                                             | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T89                 |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T88      | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Flh S03            |
|                                                                                             | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S02                       |
|                                                                                             | 221        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                                  |
|                                                                                             | 221        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                                  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/35R19 | K46 K56 T84 T88                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S03 |
|                                                                                             | 118-155    | 225/40R19 | K46 K56                                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-155    | 235/35R19 | K1a K46 K56                             |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 255/30R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 255/35R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |                                                  |
|                                                                                             | 118-200    | 235/35R19 | K1a K46 K56 M+S                         |                                                  |
|                                                                                             | 118-200    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A12 A19 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>V00 V19 S03        |
|                                                                                             | 132-169    | 225/40R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 235/35R19 | A01 K6g R37                             |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                  | 180        | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A12 A19 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>V00 V19 S03        |
|                                                                                             | 180        | 225/40R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                             | 180        | 235/35R19 | A01 K6g R37                             |                                                  |
|                                                                                             | 180        | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 180        | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                             | 180        | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                                               | 250, 265   | 235/35R19 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe S03 |
|                                                                                                                   | 250, 265   | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |                                       |
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..<br>e1*KS07/46*0054*..<br>ab MJ 2016 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 294        | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>S03     |
|                                                                                                                   | 294        | 225/40R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 235/35R19 | A01 K6g M+S                             |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                      | 210-235    | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>S03     |
|                                                                                                                   | 210-235    | 225/40R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 235/35R19 | A01 K6g M+S                             |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                       |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                                            | 70-109     | 235/55R19 | A12 R02                                 | A19 A57 A99<br>V19 Vn2 S03            |
|                                                                                                                   | 70-109     | 245/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 255/50R19 | A90 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 275/45R19 | A01 A12 R03                             |                                       |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                                         | 70-109     | 235/55R19 | A12 R02                                 | A19 A57 A99<br>Car V19 Vn2<br>S03     |
|                                                                                                                   | 70-109     | 245/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 255/50R19 | A90 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 275/45R19 | A01 A12 R03                             |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 V19 S05            |
|                                                                                                                   | 119        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 255/40R19 | R03                                     |                                       |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                                            | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 V19 S05            |
|                                                                                                                   | 119        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 255/40R19 | R03                                     |                                       |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Elektro                                                           | 125        | 225/55R19 | R70                                     | A12 A19 A58<br>A99 NoE NoP<br>S05     |
|                                                                                                                   | 125        | 235/50R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 125        | 245/50R19 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 125        | 255/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 125        | 265/45R19 | A01 K2b                                 |                                       |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 105        | 225/55R19 | R70                                     | A12 A19 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                                                   | 105        | 235/50R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 105        | 245/50R19 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 105        | 255/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 105        | 265/45R19 | A01 K2b                                 |                                       |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                       | 105        | 225/55R19 | R70                                     | A12 A19 A58<br>A99 NoP S05                |
|                                                                                          | 105        | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                          | 105        | 245/50R19 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                          | 105        | 255/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                          | 105        | 265/45R19 | A01 K2b                                 |                                           |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+                            | 75, 85     | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh NoE<br>NoP V19 S05 |
|                                                                                          | 75, 85     | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                          | 75, 85     | 245/35R19 | R03                                     |                                           |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro       | 68-75      | 235/35R19 | K3i K4i K6d K6w                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>S05         |
|                                                                                          | 68-75      | 245/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x                 |                                           |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range | 90         | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05     |
|                                                                                          | 90         | 245/35R19 | K1c K2a K2b T93                         |                                           |
|                                                                                          | 90         | 255/35R19 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g                 |                                           |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                         | 54, 68     | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>X88 S05     |
|                                                                                          | 54, 68     | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         |                                           |
|                                                                                          | 54, 68     | 255/30R19 | K1c K2a K2b K5k T91                     |                                           |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie      | 68,70      | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05     |
|                                                                                          | 68,70      | 245/35R19 | K1c K2a K2b T93                         |                                           |
|                                                                                          | 68,70      | 255/35R19 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g                 |                                           |
| MG4 Electric/EV XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                  | 152        | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>S05         |
|                                                                                          | 152        | 245/35R19 | K1c K2a K2b T93                         |                                           |
|                                                                                          | 152        | 255/35R19 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g                 |                                           |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                      | 73, 75     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K8h T88                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 S05     |
|                                                                                          | 73, 75     | 235/35R19 | K1c K2b K8h T91                         |                                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                       | 110,140    | 225/45R19 | A12 M+S                                 | A19 A57 A99<br>NoP S02                    |
|                                                                                          | 110,140    | 235/40R19 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                          | 110,140    | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
|                                                                                          | 110,140    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K6w                         |                                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                     | 110, 150   | 245/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoP<br>S02         |
|                                                                                          | 110, 150   | 255/40R19 | K1c K6w                                 |                                           |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/45R19 | A12 M+S R37                                    | A19 A58 A99<br>S02                                       |
|                                                                                                   | 110        | 235/40R19 | A91 M+S R37                                    |                                                          |
|                                                                                                   | 110        | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                   | 110        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K6w                                |                                                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 S02                               |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/40R19 | K1c K6w                                        |                                                          |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/45R19 | A12 M+S R37                                    | A19 A57 A99<br>NoP S02                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/40R19 | A91 M+S R37                                    |                                                          |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                   | 180,228    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K6w                                |                                                          |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 NoP<br>S02                        |
|                                                                                                   | 195        | 255/40R19 | K1c K6w                                        |                                                          |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 NoP<br>S02                        |
|                                                                                                   | 245        | 255/40R19 | K1c K6w                                        |                                                          |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- incl. Facelift 2026                          | 287        | 245/40R19 | M+S                                            | A12 A19 A56<br>A99 KMV S02                               |
|                                                                                                   | 287        | 255/40R19 | M+S                                            |                                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024      | 110        | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T87 T91 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                   | 110, 150   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T84 T88         |                                                          |
|                                                                                                   | 110, 150   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v R37<br>T84 T88         |                                                          |
|                                                                                                   | 110, 150   | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v T87 T91 |                                                          |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024      | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                   | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                          |
|                                                                                                   | 110        | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                          |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024   | 110        | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S02         |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T88             |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T91         |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T91     |                                                          |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                         | 221-245    | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                                         | 221-245    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T91         |                                                          |
|                                                                                                                         | 221-245    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
|                                                                                                                         | 221-245    | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T91     |                                                          |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- mit Akebono-Bremse<br>- ab Facelift 2024 | 221, 239   | 255/30R19 | A01 K2c K6h K8i K9v R03 T91                    | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh NoP V00<br>V19 S02     |
|                                                                                                                         | 221-245    | 225/35R19 | M+S T88                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 221-245    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K5b K5u<br>K6g K8e K9v T91 |                                                          |
|                                                                                                                         | 221-245    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K7d K8e K9v T89 |                                                          |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                        | 70, 89     | 235/55R19 | M+S R02                                        | A12 A19 A58<br>A99 RC1 V19<br>Z19 S03                    |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 245/50R19 | M+S R02                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 255/50R19 | A01 K1c M+S R02                                |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 255/50R19 | M+S R03                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 265/45R19 | M+S                                            |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 275/45R19 | A01 K1c M+S R02                                |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 275/45R19 | M+S R03                                        |                                                          |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                           | 70, 89     | 235/55R19 | K1a K1b R02                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 V19<br>S03                        |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 245/50R19 | K1c R02                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 255/50R19 | K1c                                            |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 265/45R19 | K1c                                            |                                                          |
|                                                                                                                         | 70, 89     | 275/45R19 | K1c                                            |                                                          |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110, 150   | 235/50R19 | A92                                            | A19 A57 A99<br>NoE NoP V19<br>S02                        |
|                                                                                                                         | 110, 150   | 245/45R19 | A92                                            |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 150   | 255/45R19 | AS9                                            |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 150   | 265/45R19 | A12 R03                                        |                                                          |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                               | 110, 130   | 235/50R19 | A92 R37                                        | A19 A58 A99<br>V19 S02                                   |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 235/50R19 | A92 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 245/45R19 | A92 R37                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 245/45R19 | A92 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 255/45R19 | AS9                                            |                                                          |
|                                                                                                                         | 110, 130   | 265/45R19 | A12 R03                                        |                                                          |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 195        | 235/50R19 | A92 M+S                                        | A19 A56 A99<br>NoE NoP S02                               |
|                                                                                                                         | 195        | 245/45R19 | A92 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                                         | 195        | 255/45R19 | AS9                                            |                                                          |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A57<br>A99 S02                                          |
|                                                                                                                           | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                                                 |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b T85                             | A01 A12 A19<br>A60 A99 Flh<br>K46 K56 KOV<br>SeF Sth V19<br>S03 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K45<br>T87 T91  |                                                                 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 255/30R19 | K2c K44 R03 T91                         |                                                                 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V19 S02                       |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV NoP S02                       |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/35R19 | K1c K2b K8c                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/40R19 | G01 K1c K2b K8c                         |                                                                 |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 F24 KMV<br>NoP S02                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                 |
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                     | 221        | 225/40R19 | A13 R37                                 | A19 A56 A99<br>F24 S02                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b R37                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                 |                                                                 |
|                                                                                                                           | 221        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                 |                                                                 |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                            | 110        | 225/40R19 | M+S                                            | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V19 S02                |
|                                                                                                                      | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                            |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 255/40R19 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                            | 140        | 225/40R19 | A13 M+S                                        | A19 A56 A99<br>F24 NoP S02                               |
|                                                                                                                      | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 140        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                            |                                                          |
|                                                                                                                      | 140        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                      | 140        | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 140        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                        |                                                          |
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                        | A19 A56 A99<br>F24 KMV Z20<br>S02                        |
|                                                                                                                      | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 245/40R19 | A12                                            |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 255/35R19 | A01 A12 K1a K2b K6v K8c                        |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 255/40R19 | A01 A12 K1a K2b K6v K8c                        |                                                          |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                          | 180-221    | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                                      | 180-228    | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T88             |                                                          |
|                                                                                                                      | 180-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T87 T91     |                                                          |
|                                                                                                                      | 180-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
|                                                                                                                      | 180-228    | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v T87 T91 |                                                          |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                 | 110        | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S<br>T88             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S02         |
|                                                                                                                      | 110        | 225/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v R37<br>T88             |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v             |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7i<br>K8i K9v         |                                                          |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                          | 75-155     | 225/35R19 | K1a K1b T88                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim S03                    |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                    | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K41 K46 R37 T85                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>K27 S03                    |
|                                                                                                                      | 63-195     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K43 K44 K46 T84<br>T88             |                                                          |
|                                                                                                                      | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K41 K43 K44 K46                    |                                                          |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S03                |
|                                                                                                                      | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T84                    |                                                                     |
|                                                                                                                      | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6h K6j K8t R03                            |                                                                     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g T85     | A01 A12 A19<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S03                |
|                                                                                                                      | 81-140     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T84 T88     |                                                                     |
|                                                                                                                      | 81-140     | 245/30R19 | A58 K2c K6h K6i K6j K8t R03                    |                                                                     |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h NoD<br>T85             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S02            |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h NoD<br>T85             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S02     |
|                                                                                                                      | 66-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>T84 T88         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 66-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m         |                                                                     |
|                                                                                                                      | 66-110     | 245/30R19 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e R09 T87 T91 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                      | 110 ,140   | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T84<br>T88             |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T87 T91 |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                          | 195-221    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T88         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S03                    |
|                                                                                                                      | 195-221    | 245/30R19 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                        |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                       | 110        | 225/35R19 | Car Flh K1a K1b K2b K3a K5d<br>K5i T88         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>KOV V19 S02                           |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | Car Flh G01 K1c K2b K3a K5d<br>K5i K6g K7d K8e |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | Car Flh K1c K2b K3a K5d K5i<br>K6g K7d K8e T89 |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i T88                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S02                    |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T91     |                                                                     |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89         |                                                                     |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h T88     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S03 |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                           |
|                                                                                                          | 81-135     | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                           |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 81-92      | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h T84 T88 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV S03 |
|                                                                                                          | 81-92      | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                           |
|                                                                                                          | 81-92      | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                           |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                    | A12 A19 A57<br>A99 MpH S02                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b                                |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b                                |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b                                |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- Elektro                                                 | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                    | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02         |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 |                                            |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 |                                            |                                           |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 235/55R19 | A32                                        | A19 A58 A99<br>Flh V19 S03                |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 275/45R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>V19 S03     |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 245/50R19 | K1a R02                                    |                                           |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/50R19 | K1a K2b                                    |                                           |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 275/45R19 | K1a K2b                                    |                                           |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 235/55R19 | M+S R02                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>V19 S03     |
|                                                                                                          | 77         | 245/50R19 | K1a M+S R02                                |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | K1a K2b M+S                                |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 275/45R19 | K1a K2b M+S                                |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/55R19 | A32                                        | A19 A58 A99<br>V19 S03                    |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a                                |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b                            |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 275/45R19 | A01 A12 K2b R03                            |                                           |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A19<br>A57 A99 V19<br>S03         |
|                                                                                                          | 70-89      | 245/50R19 | K1a R02                                    |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | K1a K2b                                    |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 275/45R19 | K2b R03                                    |                                           |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                        | 77         | 235/55R19 | M+S R02                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 V19<br>S03         |
|                                                                                                 | 77         | 245/50R19 | K1a M+S R02                             |                                           |
|                                                                                                 | 77         | 255/50R19 | K1a K2b M+S                             |                                           |
|                                                                                                 | 77         | 275/45R19 | K2b M+S R03                             |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV V19 S02 |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/35R19 | K1c K2b K8c                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/40R19 | G01 K1c K2b K8c                         |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>V19 S02     |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                 | 81-110     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>KOV S02     |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/35R19 | K1c K2b K8c                             |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/40R19 | K1c K2b K8c                             |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 F24 KMV<br>S02         |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                           |
|                                                                                                 | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                           |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                  | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 S02                    |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                  | 110-150    | 235/50R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S02                |
|                                                                                                 | 110-150    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 110-150    | 255/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 235/50R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110-195    | 255/45R19 | M+S                                     |                                           |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                       | 110        | 235/50R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S02                    |
|                                                                                                 | 110        | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 110        | 255/45R19 |                                         |                                           |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1c K27 K2b K41 K45 K46<br>K56 T88         | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>Npf V00 V19<br>S03                |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K45<br>K46 K56 T88 T91 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 255/30R19 | A58 K2b K44 K46 K56 R03 T91                    |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S03            |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K8g T88                            |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K8k                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K8k                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K8k                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K1c K2b K3f K6g K8t                            |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 132-169    | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b T85                            | A01 A12 A19<br>A99 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V19 S03            |
|                                                                                                                                   | 132-169    | 255/30R19 | A58 K1c K2b K3f K6h K6i K8m                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/35R19 | A57 K1a K1b K2b T84 T88                        |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e T86                        |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/35R19 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e                        |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 245/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e                            |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T85                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S03            |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T84 T88                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2c K6g K8t T86                            |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K6g K8t                            |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2c K6g K8t                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K1c K2c K3f K6g K8t                            |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37<br>T85             | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S03        |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T84<br>T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T86                        |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s T87<br>T91             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 245/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T89                        |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 255/30R19 | K1c K2c K3f K6h K6i K8s T91                    |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T84<br>T88             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h                        |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/35R19 | K2c K4i K6i K8m R03                            |                                                                 |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                    | 110-195    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T88                        | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 KOV Lim<br>MpH NoE V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                          | 110-195    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h                            |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-195    | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h T87 T91     |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-195    | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m             |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6i K8m R03                                |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 225/40R19 | K1c K56 T93                                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMW S03                               |
|                                                                                                          | 103-118    | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                            |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 225/35R19 | T88                                                | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S03                                   |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/40R19 |                                                    |                                                                     |
|                                                                                                          | 81-135     | 235/35R19 |                                                    |                                                                     |
|                                                                                                          | 81-135     | 245/35R19 | A01 K1a K1b                                        |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                            | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S03                               |
|                                                                                                          | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-140    | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>T87 T91             |                                                                     |
|                                                                                                          | 110-140    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r<br>K9v                 |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>                                                 | 85, 110    | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T84 T88                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KMW NoE<br>NoP V19 S02            |
|                                                                                                          | 85, 110    | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                                     |
|                                                                                                          | 85, 110    | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h     |                                                                     |
|                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                                     |
|                                                                                                          | 85, 110    | 255/35R19 | K2c K4i K6i K6x K8m R03                            |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>                                          | 110        | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T88                                | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMW NoE<br>NoP S02                |
|                                                                                                          | 110, 147   | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                                     |
|                                                                                                          | 110, 147   | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T91 |                                                                     |
|                                                                                                          | 110, 147   | 245/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                                     |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                    | 77-191     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K56 T88                            | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>V19 S03                               |
|                                                                                                          | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K30 K41 K44<br>K46 K56 T87 T91     |                                                                     |
|                                                                                                          | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46<br>K56 T89             |                                                                     |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                        | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T87 T91                    | A99 Car Lim              |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                            | NoP V00 V19              |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1b K2b K3f K4i K5d K6g<br>K6i K8e T89 T93 | S02                      |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m     |                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110-195    | 225/40R19 |                                                | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/40R19 | A01 K1a                                        | A99 Car KOV              |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h                        | Lim NoP V00              |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h         | V19 S02                  |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/40R19 | T93                                            | A12 A19 A58              |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/40R19 | A01 K1a                                        | A99 Car KOV              |
|                                                                                                                                 | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T93                    | Lim V19 S02              |
|                                                                                                                                 | 110        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h         |                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 225/40R19 | T93                                            | A12 A19 A58              |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T91                        | A99 Car Lim              |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                            | V19 S02                  |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/35R19 | A01 K1b K2b K3f K4i K5d K6g<br>K6i K8e T93     |                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m     |                          |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                  | 77-125     | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                            | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 235/35R19 | K1c K2b T91                                    | A57 A99 S03              |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 245/35R19 | K1c K2a K2b T89 T93                            |                          |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                       | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                        | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 225/45R19 |                                                | A99 Car Lim              |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 235/40R19 |                                                | MpH S02                  |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/40R19 |                                                |                          |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/35R19 |                                                |                          |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/40R19 |                                                |                          |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 235        | 245/40R19 |                                                | A12 A19 A56              |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/35R19 |                                                | A99 Car Lim              |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/40R19 |                                                | NoP S02                  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                            | 77-162     | 225/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c                                | A58 A99 Cbo              |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 235/40R19 | K1c K2b K3a K3c                                | Flh V19 S03              |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                        |                          |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 255/35R19 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                    |                          |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011                                              | 75-130     | 235/35R19 | K1a K1b T87 T91                         | A01 A12 A19<br>A99 KMV S03                                      |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                             | 85-184     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>V19 S03                           |
|                                                                                                                                                                          | 85-191     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 K56 T87<br>T91      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 85-191     | 245/30R19 | K1c K2c K44 K46 K56 T89                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 85-191     | 255/30R19 | K2c K44 K46 K56 R03                     |                                                                 |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                          | 55-125     | 215/35R19 | K1c K2b R37 T85                         | A01 A12 A19<br>A99 K46 K56<br>V19 S03                           |
|                                                                                                                                                                          | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K45<br>T87 T91  |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 55-184     | 255/30R19 | K2c K44 R03                             |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                 | 59-110     | 215/35R19 | K1c K2c K41 T85                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>K27 K44 K46<br>K56 S03            |
|                                                                                                                                                                          | 59-147     | 225/35R19 | K1c K2c K41 K43 T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 59-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43                     |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A19<br>A99 S03                                          |
|                                                                                                                                                                          | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88             |                                                                 |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                 | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A19<br>A99 S03                                          |
|                                                                                                                                                                          | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91             |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                          | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A19<br>A99 Car S03                                      |
|                                                                                                                                                                          | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88             |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T85                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S03 |
|                                                                                                                                                                          | 63-213     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 63-213     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8m R03                     |                                                                 |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T85                        | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T84                        | A58 A99 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6g K8t R03                                | F23 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        |            |           |                                                | NoE V19 S03              |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T88                    | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                        | A56 A99 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 235/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                        | F24 KMV S03              |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                        | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        |            |           |                                                | A56 A99 F24<br>S03       |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                        | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        |            |           |                                                | A56 A99 Car<br>F24 S03   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 215/35R19 | A58 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>NoD T85         | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 245/30R19 | A58 K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | A57 A99 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T84<br>T88             | F24 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 235/30R19 | A58 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m NoD T86 | NoE NoP V00              |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         | V19 S02                  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 215/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h NoD T85                    | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h T84 T88                    | A58 A99 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T86         | F23 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         | NoE NoP V19              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8s R03 T89                        | S02                      |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                                                                                | 140, 147   | 225/35R19 | K1a K6g K6w K8e M+S T88                        | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 225/40R19 | K1a K6g K6w K8e                                | A56 A99 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 235/35R19 | K1a K6g K6w K8e                                | F24 KMV NoE<br>NoP S02   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                                                                                         | 147        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                    | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m         | A58 A99 F24              |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                        | Flh NoE NoP<br>V19 S02   |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 110, 130   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | A58 A99 F24<br>Flh KOV V19 |
|                                                                                                                | 110, 130   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | S02                        |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 180, 195   | 235/35R19 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP |
|                                                                                                                | 180, 195   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | V19 S02                    |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 221, 239   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T87 T91 | A58 A99 F24<br>Flh NoP V19 |
|                                                                                                                | 221, 239   | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    | S02                        |
|                                                                                                                | 239        | 225/35R19 | K1c K2b K4h K5c K6i K8h M+S<br>T88         |                            |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88                | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 110        | 235/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T86     | A58 A99 F24<br>Flh KOV V19 |
|                                                                                                                | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m     | S02                        |
|                                                                                                                | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    |                            |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S<br>T88         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car |
|                                                                                                                | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37<br>T88         | F24 Flh NoP                |
|                                                                                                                | 235, 245   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T91     | S02                        |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 K43 K56 T84<br>T88         | A01 A12 A19<br>A58 A99 K44 |
|                                                                                                                | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K43 K56<br>T87 T91     | S03                        |
|                                                                                                                | 55-85      | 215/35R19 | K1c K27 K2c K41 K56 T85                    |                            |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85      | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T85                    | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 63-85      | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T84                    | A58 A99 F23                |
|                                                                                                                | 63-85      | 245/30R19 | K2c K8t R03                                | V19 S03                    |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T85                | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T84<br>T88         | A58 A99 F24<br>V19 S03     |
|                                                                                                                | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03                        |                            |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                   | 70-89      | 235/55R19 | R02                                        | A01 A12 A19                |
|                                                                                                                | 70-89      | 245/50R19 | K1a K1b R02                                | A57 A99 Car                |
|                                                                                                                | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                    | V19 S03                    |
|                                                                                                                | 70-89      | 275/45R19 | K2b R03                                    |                            |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.**55030522** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW ID.4 Pure                                         | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A19 A58 A99<br>Car V19 S03                           |
| E2                                                   | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
| e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                    | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
|                                                      | 70         | 275/45R19 | A01 A12 K2b R03                         |                                                      |
| VW ID.5 Pro / GTX                                    | 70-89      | 235/55R19 | R02                                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 V19<br>S03                    |
| E2                                                   | 70-89      | 245/50R19 | K1a K1b R02                             |                                                      |
| e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                    | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                      | 70-89      | 275/45R19 | K2b R03                                 |                                                      |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX                               | 89, 90     | 235/50R19 | A12 K1a R02                             | A01 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V19 S03                |
| ED                                                   | 89, 90     | 255/45R19 | A91 K1a                                 |                                                      |
| e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer               | 89, 90     | 265/45R19 | A12 K1c K3v                             |                                                      |
| - Elektro                                            |            |           |                                         |                                                      |
| VW Jetta                                             | 66-110     | 215/35R19 | K1c K2c K41 T85                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 K27<br>K44 K46 K56<br>Sth S03 |
| 1KM                                                  | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2c K41 K43 T84 T88                 |                                                      |
| e1*2001/116*0328*..<br>- Elektro                     | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43                     |                                                      |
|                                                      |            |           |                                         |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant                               | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car KOV<br>NoP V00 V19<br>S02     |
| CJ                                                   | 90-195     | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                                                      |
| e1*2018/858*00366*..<br>- Elektro                    | 90-195     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T89<br>T93      |                                                      |
|                                                      | 90-195     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h  |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant                               | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car KOV<br>V19 S02                |
| PHEV                                                 | 110, 130   | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                                                      |
| CJ                                                   | 110, 130   | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T93             |                                                      |
| e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid             | 110, 130   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i<br>K8h  |                                                      |
| VW Passat (V) W8                                     | 202        | 235/35R19 | G01 K45 K46 L02                         | A01 A12 A19<br>A99 B11 Car<br>Lim S03                |
| 3BS                                                  |            |           |                                         |                                                      |
| e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..<br>- Elektro |            |           |                                         |                                                      |
| VW Passat (VI)                                       | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Lim V19<br>S03                    |
| 3C                                                   | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88<br>T91      |                                                      |
| e1*2001/116*<br>0307*00-23                           | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
|                                                      | 75-147     | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03                     |                                                      |
| VW Passat (VI)                                       | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88<br>T91      | A01 A12 A19<br>A99 Lim V19<br>S03                    |
| 3C                                                   | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
| e1*2001/116*<br>0307*00-23                           | 184        | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03                     |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant                               | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Car V19<br>S03                    |
| 3C                                                   | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T91             |                                                      |
| e1*2001/116*<br>0307*00-23                           | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
|                                                      | 75-147     | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03 T91                 |                                                      |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                 | A01 A12 A19<br>A99 Car V19<br>S03                    |
|                                                                                                                                                               | 184        | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03 T91                 |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b K4i K6g T88                     | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>V19 VoA S03            |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T87<br>T91      |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K4i K6g T88                             | A01 A12 A19<br>A99 Car KMV<br>Lim V19 VoA<br>S03     |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T87 T91             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                      |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/40R19 | K6g T89 T93                             | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV S03                |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 235/35R19 | K6h K6w K8h T91                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/35R19 | K6h K6y K8h T89 T93                     |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R19 | A01 K8h T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R19 | A01 K8h                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2c K3c K4i K6i K8m             |                                                      |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S02                    |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 245/40R19 | A01 K6w                                 |                                                      |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 24 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>V19 VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | A01 K8h T91                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 | A01 K8h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 255/35R19 | A01 K2c K4i K6i K8m R03                 |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-220    | 235/35R19 | K2b K42 K46 T87 T91                     | A01 A12 A19<br>A99 K32 K56<br>S03         |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R19 | K1a K2b K42 K44 K46 T89                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K44 K46<br>T89 T93  |                                           |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K45 K46<br>T91      |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-246    | 245/40R19 | T98                                     | A12 A19 A99<br>Lim S03                    |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 255/40R19 | T00 T96                                 |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A19 A58<br>A99 Cpe V19<br>S03         |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A58<br>A99 Cpe V19<br>S03         |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                           |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                            | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A57<br>A99 S02                    |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                           |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                              | 110-150    | 235/50R19 | A01 K1a                                 | A12 A19 A57<br>A99 NoE NoP<br>S02         |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                     | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a                                 | A12 A19 A58<br>A99 S02                    |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-195    | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoE NoP<br>RQ3 S02     |
|                                                                                                                                                      | 110-195    | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-195    | 255/45R19 |                                         |                                           |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 25 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                       | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 RQ3 S02 |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 255/45R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 | A01 K2b                                 |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 KMV S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 MpH S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 RQ3 S02 |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                            |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 26 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                        | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 S02                    |
|                                                                                                                                      | 235        | 235/50R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                      | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                      | 235        | 255/45R19 | M+S                                     |                                           |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02         |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                           |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 235/50R19 | A01 K1a K1b                             | A12 A19 A57<br>A99 NoP S02                |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 255/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a K1b                             | A12 A19 A58<br>A99 S02                    |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-142     | 255/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP RQ3<br>S02         |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/50R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/45R19 | M+S                                     |                                           |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 RQ3 S02                |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 |                                         |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s K6g K6i T91             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>S03         |
|                                                                                                                                      | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                           |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                | 81-140     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>S02         |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                           |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                           |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..                                                                                               | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                                                      | 85, 110    | 225/45R19 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                                                      | 85, 110    | 235/40R19 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                                                      | 85, 110    | 245/40R19 | K1c K2b K4i K6w K8x                     |                                           |
|                                                                                                                                      | 85, 110    | 255/40R19 | K1c K2b K4i K5w K6w K8d K8x             |                                           |

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 27 von 38

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A19              |
|                                                   | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 | A58 A99 Cbo              |
|                                                   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K6w                             | S02                      |
|                                                   | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                          |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A56              |
|                                                   | 221        | 235/40R19 |                                         | A99 Flh S02              |
|                                                   | 221        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
|                                                   | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s K6w                     |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 28 von 38

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 29 von 38

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 30 von 38

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 31 von 38

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 32 von 38

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 33 von 38

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 34 von 38

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 35 von 38

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 36 von 38

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr.55030522 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 37 von 38

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**V9A** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 255/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**Anlage 39** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 38 von 38

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 17. Juni 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 38 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2026.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. Juni 2026



Kocher

00470531.DOCX