



ABE

C1

Radnummer:

C1 6054959

Dimension: 6x15"

Lochkreis: 5/110/65

ABE-Nr.: 45286

CMS Kundeninformation

- 1) Nach der Montage von CMS-Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, daß diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug demontiert werden können. Bitte überprüfen Sie die Schlüsselweite Ihres Bordwerkzeuges und ergänzen es, falls erforderlich.
- 2) Legen Sie bitte die Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad. Dies kann nur mit diesen Befestigungsteilen montiert werden.
- 3) Ihr Fachhändler händigt Ihnen dieses Dokument aus, das im nachfolgenden ein Tüv-Gutachten, oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) enthält. Gegebenenfalls ist die Begutachtung Ihrer Rad-Reifenkombination durch einen Sachverständigen notwendig. Bitte überprüfen Sie dies in dem Dokument. Das Gutachten, bzw. die ABE sollte bei den Fahrzeugpapieren aufbewahrt werden.
- 4) Die CMS-Leichtmetallräder sollten, wie Ihr Fahrzeug, regelmäßig mit einem nicht aggressivem Reinigungsmittel gesäubert werden.
- 5) Beim Überfahren von Hindernissen und beim Auffahren auf Bordsteine bitten wir Sie, besonders vorsichtig zu sein, da hierbei sowohl der Reifen als auch das Rad beschädigt werden können und wir daraus resultierende Reklamationen nicht anerkennen.
- 6) Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage und fehlende oder falsche Pflege entstehen, von uns oder unseren Händlern nicht anerkannt werden.

CMS Automotive Trading
Lanzstraße 20
D-68789 St. Leon-Rot
Tel.: +49 (0) 6227 35838-0
Fax: +49 (0) 6227 35838-33
Mail: info@cms-wheels.de
www.cms-wheels.de

Montageinformation

- 1) Vor der Montage muß geprüft werden, ob die Räder auf das vorgesehene Fahrzeug passen. Dazu ein Rad wechselnd auf alle Naben des Fahrzeugs stecken und den Freigang prüfen. Bereits mit Reifen montierte Räder, bei denen nachträglich festgestellt wird, daß sie nicht passen können wir nicht zurücknehmen. Gleichzeitig prüfen, ob die Räder mit vollständigem und passenden Zubehör geliefert wurden.
- 2) Die Radnabe, Befestigungsfläche und ggf. Stehbolzen müssen vor der Montage der Räder gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
- 3) Bitte beachten Sie, daß nicht alle Räder von der Vorderseite montiert werden können.
- 4) Ventile sind gemäß Gutachten zu verwenden. Bei CMS Rädern normalerweise „Gummiventile“.
- 5) Bei allen CMS Rädern sind ausschließlich Klebegewichte zu verwenden.
- 6) Bitte beachten Sie das Anzugsmoment laut ABE/Gutachten.
- 7) Schrauben oder Muttern sollten nicht geölt oder gefettet werden.
- 8) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45286*09

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6 J x 15 H2

Typ: C1 605

Inhaber der ABE: CMS Automotive Trading GmbH
DE-68789 St. Leon-Rot

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.
TR-35060 Pinarbasi-IZMIR

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45286*09

Die ABE-Nr. 45286 erstreckt sich auf die Sonderräder 6 J x 15 H2, Typ C1 605, in den Ausführungen:

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittelloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 1 | C1 605 CMS 228/18 | ohne Ring | 58,1 | 580 | 1895 | 98/4 | 27 |
| 2 | C1 605 CMS 228/10 | SR06 Ø67.1 Ø58.1 | 58,1 | 560 | 1960 | 98/4 | 37 |
| 3 | C1 605 CMS 228/19 | ohne Ring | 58,1 | 560 | 1960 | 98/4 | 37 |
| 4 | C1 605 CMS 228/1 | SR02 Ø67.1 Ø54.1 | 54,1 | 560 | 1960 | 100/4 | 40 |
| 5 | C1 605 CMS 228/7 | ohne Ring | 54,1 | 560 | 1960 | 100/4 | 45 |
| 6 | C1 605 CMS 228/1 | SR03 Ø67.1 Ø56.1 | 56,1 | 560 | 1960 | 100/4 | 40 |
| 7 | C1 605 CMS 228/1 | SR04 Ø67.1 Ø56.6 | 56,6 | 560 | 1960 | 100/4 | 40 |
| 8 | C1 605 CMS 228/3 | SR04 Ø67.1 Ø56.6 | 56,6 | 555 | 1960 | 100/4 | 45 |
| 9 | C1 605 CMS 228/14 | ohne Ring | 56,6 | 520 | 1935 | 100/4 | 49 |
| 10 | C1 605 CMS 228/1 | SR05 Ø67.1 Ø57.1 | 57,1 | 560 | 1960 | 100/4 | 40 |
| 11 | C1 605 CMS 228/1 | SR08 Ø67.1 Ø59.1 | 59,1 | 560 | 1960 | 100/4 | 40 |
| 12 | C1 605 CMS 228/1 | SR10 Ø67.1 Ø60.1 | 60,1 | 560 580 | 1960 1875 | 100/4 | 40 |
| 13 | C1 605 CMS 228/3 | SR10 Ø67.1 Ø60.1 | 60,1 | 560 580 | 1960 1875 | 100/4 | 45 |
| 14 | C1 605 CMS 228/4 | ohne Ring | 63,3 | 500 505 | 1960 1875 | 108/4 | 52,5 |
| 15 | C1 605 CMS 228/9 | ohne Ring | 65,1 | 560 | 1960 | 108/4 | 15 |
| 16 | C1 605 CMS 228/8 | ohne Ring | 65,1 | 560 | 1960 | 108/4 | 27 |
| 17 | C1 605 CMS 228/2 | SR04 Ø67.1 Ø56.6 | 56,6 | 500 525 | 1995 1875 | 114,3/4 | 40 |
| 18 | C1 605 CMS 228/2 | SR12 Ø67.1 Ø64.1 | 64,1 | 500 510 | 1960 1910 | 114,3/4 | 40 |
| 19 | C1 605 CMS 228/2 | SR14 Ø67.1 Ø66.1 | 66,1 | 500 505 | 1960 1910 | 114,3/4 | 40 |
| 20 | C1 605 CMS 228/2 | ohne Ring | 67,1 | 500 515 | 1960 1895 | 114,3/4 | 40 |
| 21 | C1 605 CMS 228/12 | ohne Ring | 57,1 | 580 | 1960 | 100/5 | 38 |
| 22 | C1 605 CMS 228/6 | ohne Ring | 65,1 | 580 | 1960 | 110/5 | 49 |
| 23 | C1 605 CMS 228/17 | SR15 Ø72.5 Ø57.1 | 57,1 | 630 | 1960 | 112/5 | 45 |
| 24 | C1 605 CMS 228/17 | SR17 Ø72.5 Ø66.6 | 66,6 | 630 | 1960 | 112/5 | 45 |
| 26 | C1 605 CMS 228/22 | ohne Ring | 56,6 | 555 | 1960 | 100/4 | 45 |
| 27 | C1 605 CMS 228/21 | ohne Ring | 60,1 | 520 | 1935 | 100/4 | 50 |
| 28 | C1 605 CMS 228/11 | ohne Ring | 57,1 | 630 | 1960 | 112/5 | 45 |



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45286*09

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0213-02-MURD/N10 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 10.07.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 24.07.2006

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0213-02-MURD/N10

**Gutachten 366-0213-02-MURD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45286**

ANLAGE: 22

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C1 605

Stand: 10.07.2006



Automotive

Seite: 1 von 4

Fahrzeughersteller : OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 49

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 110/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| C1 605 4959 | C1 605 CMS 228/6 | ohne | 65,1 | | 580 | 1960 | 04/02 |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL, OPEL / VAUXHALL

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Z 55 OR

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| T98 | e1*97/27*0086*.. | 60 - 108 | 185/65R15 | 51G | Limousine; Stufenheck; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12G; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 915 |
| T98/NB | e1*98/14*0086*.. | | 195/60R15-88 | | |
| | e1*97/27*0101*.. | | 205/50R15-86 | | |
| | e1*98/14*0101*.. | | 205/55R15-87 | | |
| T98/CNG | e1*2001/116*0216*.. | 60 - 108 | 185/65R15 | 51G | Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12G; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 915 |
| T98/KOMBI | e1*97/27*0087*.. | | 195/60R15-88 | | |
| | e1*98/14*0087*.. | | 205/50R15-86 | | |
| | | | 205/55R15-87 | | |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|---|
| T98C | e1*98/14*0132*.. | 74 - 108 | 185/65R15 | 51G; 52J | Cabrio; Coupe; 10B; 11G; 11H; 12G; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/60R15 | 51G | |

Verkaufsbezeichnung: **CALIBRA-A**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|---|
| CALIBRA-A | F406 | 125 - 150 | 195/60R15 | 12K; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/55R15 | 10N; 12A; 51G | |

**Gutachten 366-0213-02-MURD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45286**

ANLAGE: 22

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C1 605

Stand: 10.07.2006



Automotive

Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **COMBO-C**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---------------------|---------------------|--------|------------|--------------------|--|
| COMBO-C | e1*98/14*0179*.. | 48 -74 | 185/55R15C | 51G; 52J | 5-Loch Radanschluss; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 76Q |
| COMBO-C- CNG | e1*2001/116*0327*.. | | 185/60R15 | 51G | |
| COMBO-C- VAN | K886 | | 185/65R15 | 51G | |
| COMBO-C- VAN-CNG | L620 | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----|--------------|--------------------|---|
| CORSA-C | e1*98/14*0148*.. | 74 | 185/55R15 82 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 915 |
| | | | 195/50R15 82 | | |

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C-VAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-----------------|-------------------|----|--------------|--------------------|---|
| CORSA-C- VAN | L659 | 74 | 185/55R15 82 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 915 |
| | | | 195/50R15 82 | | |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-A**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-----------------|-------------------|-----|-----------|--------------------|--|
| VECTRA- A-X | E951/1 | 150 | 195/60R15 | 12K; 51G | Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 76Q |
| | | | 205/55R15 | 12A; 51G | |
| VECTRA- A-CC | E948/1 | 125 | 195/60R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| VECTRA-A | E947/1 | 125 | 195/60R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12G; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------|--|
| J96 | e1*93/81*0030*.. e1*95/54*0030*.. | 55 -100 | 195/60R15-87 | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
| | | | 205/55R15-87 | | |
| J96/Kombi | e1*98/14*0030*.. e1*95/54*0044*.. e1*98/14*0044*.. | 55 -125 | 195/65R15 | 51G | 73C; 74A |
| | | | 205/60R15-89 | | |
| J96 | e1*93/81*0030*.. e1*95/54*0030*.. | 55 -100 | 195/60R15-87 | | Reifen mit Schneeketten; |
| | | | 205/55R15-87 | | |
| J96/Kombi | e1*98/14*0030*.. e1*95/54*0044*.. e1*98/14*0044*.. | 55 -125 | 195/65R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12G; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/60R15-89 | | |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SAAB

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Z 55 OR

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

**Gutachten 366-0213-02-MURD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45286**



ANLAGE: 22

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C1 605

Stand: 10.07.2006

Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 900**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|--|
| YS3D | e4*95/54*0012*.. | 96 - 136 | 185/65R15 | 51G | nur bis e4*95/54*0012*03; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 76Q |
| 900/II 900/II CABRIO | G511 G783 | | 195/60R15 | 51G | |

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 9-3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------|--------------------|--|
| YS3D | e4*95/54*0012*.., e4*98/14*0012*.. | 85 - 151 | 185/65R15 | 51G | ab e4*95/54*0012*04; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 76Q |
| | | | 195/60R15 | 51G | |

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12G) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm (einschließlich Kettenschloß) aufliegen, ist an der Antriebsachse möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

**Gutachten 366-0213-02-MURD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45286**

ANLAGE: 22

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C1 605

Stand: 10.07.2006



Seite: 4 von 4

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 915) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.