




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

über die Erweiterung einer Genehmigung
für einen Radtyp nach der Regelung Nr. 124 einschließlich Änderung Nr. 00
Ergänzung 01

COMMUNICATION

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt

concerning the extension of an approval
of a wheel type, pursuant to Regulation No. 124 including amendment No 00
supplement 01

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*1366*02**

Approval number:

1. Radhersteller:
Wheel manufacturer:
CMS Automotive Trading GmbH
DE - 68789 St. Leon-Rot
2. Typbezeichnung des Rades:
Wheel type designation:
C22 757
- 2.1 Kategorie der Nachrüsträder:
Category of replacement wheels:
Dimensionsgleiche Nachrüsträder
Pattern part replacement wheels
- 2.2 Werkstoff:
Construction material:
Aluminiumlegierung
Aluminium alloy



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*1366*02**

Approval number:

- 2.3 Fertigungsverfahren:
Method of production:
Gegossene Räder
Casted wheels
- 2.4 Kennung der Felgenkontur:
Rim contour designation:
7,5 J
- 2.5 Einpresstiefe des Rades:
Wheel inset/outset:
Siehe Punkt 0.7 des Prüfberichtes
See point 0.7 of the test report
- 2.6 Radbefestigung:
Wheel attachment:
Gemäß Angaben im Verwendungsbereich des Prüfberichtes
According to the indications given in the range of application of the test report
- 2.7 Maximale Radlast und Abrollumfang:
Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference:
Siehe Punkt 0.9 des Prüfberichtes
See point 0.9 of the test report
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
CMS Automotive Trading GmbH
DE - 68789 St. Leon-Rot
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
Entfällt
Not applicable
5. Datum, an dem das Rad für die Genehmigungsprüfung vorgeführt wurde:
Date on which the wheel was submitted for approval tests:
Siehe Punkt 2.4.2 des Prüfberichtes
See point 2.4.2 of the test report
6. Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical Service responsible for carrying out the approval test:
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*1366*02**

Approval number:

7. Datum des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
20.05.2019
8. Nummer des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Number of report issued by that service:
55-0576-17 (3. Ausfertigung)
9. Bemerkungen:
Remarks:
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**
10. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
11. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of range of application**
12. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
13. Datum: **06.06.2019**
Date:
14. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Jörg Burgkhardt





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*1366*02**

Approval number:

15. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: E1*124R00/01*1366*02

To:

Erklärung über die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion gemäß dem Übereinkommen von 1958
Statement of compliance with the conformity of the production requirements of the 1958 Agreement

1. Name des Herstellers:
Manufacturer's name:
CMS Automotive Trading GmbH
DE - 68789 St. Leon-Rot

2. Datum der Anfangsbewertung:
Date of the initial assessment:
12.03.1999

3. Datum aller durchgeführten Überwachungstätigkeiten:
Date of any surveillance activities:

Aktenzeichen Register number	Datum der Begehung Date of inspection	Genehmigungsnummer Approval number
---------------------------------	--	---------------------------------------

CoP-Q:
Entfällt
Not applicable

CoP-P:
Entfällt
Not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: E1*124R00/01*1366*02

To:

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Ausgabedatum: **16.10.2017** Letztes Änderungsdatum: **06.06.2019**
Date of issue: Last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date:
55-0576-17 (1. Ausfertigung)	02.10.2017
55-0576-17 (2. Ausfertigung)	23.03.2018
55-0576-17 (3. Ausfertigung)	20.05.2019

Beschreibungsbogen Nr.:	Datum:
Information document No.:	Date:
C22 757	30.09.2017
C22 757	04.03.2018

Liste der Änderungen:	Datum:
List of modifications:	Date:
Siehe Anlage 1 des Prüfberichtes	
See appendix 1 of the test report	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **E1*124R00/01*1366*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **E1*124R00/01*1366*02**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

Prüfbericht Test Report

Gemäß dem Übereinkommen über die Annahme Einheitlicher Technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden

Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for the wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions

Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Rädern für Personenkraftwagen und ihre Anhänger

Uniform provisions concerning the approval of wheels for passenger cars and their trailers

UN ECE-R 124 incl. Ergänzung 1

UN ECE	Genehmigungsstand <i>Approval status</i>
	Genehmigungsnummer <i>Number of approval</i>
	001366

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

0. Allgemeine Angaben
General

- 0.1. Fabrikmarke : CMS Automotive Trading GmbH
(Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of manufacturer)
- 0.2. Typbezeichnung des Rades : C22 757
Wheel type
- 0.3. Kategorie der Nachrüsträder : Dimensionsgleiche Nachrüsträder
Category of replacement wheels *Pattern part replacement wheels*
- 0.4. Werkstoff : Aluminiumlegierungen
Construction material
- 0.5. Fertigungsverfahren : Einteilige gegossene Aluminiumräder (Einzelheiten
Method of production *siehe Technische Beschreibung)*
One-piece cast light-alloy wheels (for details please refer to Technical Description)
- 0.6. Kennung der Felgenkontur : 7,5 J x 17
Rim contour designation
- 0.7. Einpresstiefe des Rades : siehe 1.0
Wheel inset *see 1.0*
- 0.8. Radbefestigung : Es werden die in den Anlagen Verwendungsbereich
Wheel attachment *aufgeführten Radbefestigungselemente mit dem*
entsprechenden Anzugdrehmoment verwendet.
Wheel fixing elements as listed in the appendices Scope
of Application are used with the appropriate tightening
torques.
- 0.9. Maximale Radlast und zugeordneter : siehe 1.0
theoretischer Abrollumfang *see 1.0*
Maximum load capacity and
respective theoretical rolling
circumference
- 0.10. Name und Anschrift des Herstellers : CMS Automotive Trading GmbH
Manufacturer's name and address *SAP Allee 2 / Gewerbepark*
68789 St.Leon-Rot

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

1.0 Prüfgegenstand
Testobject

1.1 Ausführung <i>version</i>	Lochzahl / Lochkreis- ϕ (mm)/ Mittenloch- ϕ (mm) <i>number of holes / PCD (mm)/ center hole-ϕ (mm)</i>	0.7 Einpresstiefe (mm) <i>Inset (mm)</i>	0.9 Maximale Radlast und zugeordneter theoretischer Abrollumfang <i>Maximum load capacity and respective theoretical rolling circumference kg / mm</i>	
CMS923 08	5/108/63,4	52,5	725	2105
CMS923 13	5/108/65,1	44	685	2200
CMS923 07	5/112/66,6	40	740	2075
CMS923 04	5/112/66,6	47	740	2200
CMS923 11	5/112/66,6	27	740	2150
CMS923 06	5/112/66,6	52	650	2007

R124 E1*124R00/01*1366*02

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

- 1.1 Ausführung : siehe 1.0
Version see 1.0
- 1.2 Radkennzeichnung
Wheel marking
- vorgeschriebene Kennzeichnungen
Mandatory markings
- Name oder Warenzeichen des Herstellers : CMS (innen / inside)
Manufacturer name or trade mark
- Kennung der Rad- oder Felgenkontur : 7.5 Jx17 H2 (innen / inside)
Wheel or rim contour designation
- Einpresstiefe : z.B. ET 52,5 für Ausführung CMS923 08 (innen)
Wheel inset e.g. ET 52,5 for version CMS923 08 (inside)
- Herstelldatum : Monat und Jahr / Monat und Jahr (innen / inside)
Date of manufacture
- Radtyp/
Ausführungsbezeichnung : z.B. C22 757/ CMS923 08 (innen)
Wheel type/ e.g. C22 757/ CMS923 08 (inside)
versions marking
- Genehmigungszeichen : E1 124R-001366 (außen / outside)
Approval mark
- zusätzliche Rad-Kennzeichnungen : KBA50273 (außen/ outside)
Additional wheel markings GAISi11Mg (innen/ inside)
z.B. / e.g. LK108 (innen/ inside)
- 1.3 Bemerkungen : Die ECE- Genehmigungsnummer wird bis einschließlich
Remarks Herstelldatum 05/2017 mittels eines Klebeschildes durch den Radhersteller aufgebracht.
Die Eignung der Klebeschilder wurde nachgewiesen.
(Laborbericht der 3M Deutschland GmbH, Projekt-Nr. DE-IATD-2015-0154 vom 04.09.2015).
Ab Herstelldatum 11/2017 wird die ECE-Genemigungsnummer eingegossen.
The ECE - approval mark is added by the means of an adhesive label up to and including the date of production 05/2017 by the manufacturer.
The suitability of the used adhesive label has been proved (Laboratory Report by the 3M Deutschland GmbH Projekt-No. DE-IATD-2015-0154, Sept. 04, 2015).
From date of production 11/2017 the ECE- approval mark will be cast.

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

2.1. Prüfbedingungen
Test conditions

2.1.1. Meß- und Prüfeinrichtungen : Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Regelung entsprechen.
Equipment for measuring and testing : The tests were conducted on test facilities (test rigs) conforming to the requirements of the Regulation.

2.1.2. Prüfplan
Test plan

Prüfplan <i>Test plan</i>	
Einteilige dimensionsgleiche Nachrüsträder aus Aluminiumlegierung <i>One-piece light-alloy pattern replacement wheels</i>	
Art der Prüfung <i>Kind of test</i>	Ergebnis der Prüfung <i>Result of the test</i>
Korrosionsprüfung nach Anhang 5 <i>Corrosion test according Annex 5</i>	Positiv / <i>Passed</i> siehe Korrosionsprüfung durch / see Corrosion test conducted by CMS GmbH, Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Company LTD. und / <i>and</i> Shenyang Safree Wheel Manufacture Co., LTD.
Umlaufbiegeprüfung nach Anhang 6 <i>Rotating bending test according Annex 6</i>	Positiv <i>Passed</i>
Abrollprüfung nach Anhang 7 <i>Rolling test according Annex 7</i>	Positiv <i>Passed</i>
Impact-Test nach Anhang 8 <i>Impact test according Annex 8</i>	Positiv <i>Passed</i>
Anbau am Fahrzeug Abschnitt 2 des Anhang 10 <i>Vehicle fitment checks according Annex 10</i>	Positiv, gem. Anlagen Verwendung. <i>Passed, please refer to appendices Scope of Application.</i>
Allgemeine Anforderungen <i>General Requirements</i>	Erfüllt <i>Complied</i>

2.1.3 Bemerkungen : -
Remarks

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

2.2 Einzelheiten der vom Technischen Dienst durchgeführten Prüfungen
Details regarding test conducted by the technical service

- 2.2.1 Korrosionsprüfung *Corrosion test* : Die Korrosionsprüfungen wurde durchgeführt und dokumentiert durch / *The corrosion test was conducted and documented by*
 CMS GmbH, Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Company LTD. und / and Shenyang Safree Wheel Manufacture Co. LTD.
- 2.2.2 Umlaufbiegeprüfung (*) *Rotating bending test* :

Ausführung version	Lochzahl / Lochkreis-ø (mm) / Mittenloch-ø (mm) number of holes / PCD (mm) / center hole-ø (mm)	Einpress-tiefe (mm) inset (mm)	Umlaufbiegeprüfung Rotating bending test		Datum date	Ort place
			Radlast (kg) load capacity (kg)	Abrollumfang (mm) rolling circumference (mm)		
CMS92308	5/108/63,4	52,5	725	2105	06/2016	TZT Lamsheim
CMS92313	5/108/65,1	44	685	2200	10/2017	TZT Lamsheim
CMS92313	5/108/65,1	44	685	2200	06/2017	TRM Shah Alam
CMS92309	5/112/57,1	40	680	2200	04/2017	TÜV SÜD Auto Service China
CMS92309	5/112/57,1	40	680	2200	07/2017	TZT Lamsheim
CMS92310	5/112/57,1	47	680	2200	04/2017	TÜV SÜD Auto Service China
CMS92311	5/112/66,6	27	740	2150	05/2017	TRM Shah Alam
CMS92311	5/112/66,6	27	740	2150	06/2017	TZT Lamsheim
CMS92311	5/112/66,6	27	740	2150	07/2017	TZT Lamsheim
CMS92301	5/112/66,6	35	725	2251	04/2015	TZT Lamsheim
CMS92307	5/112/66,6	40	740	2075	06/2016	TZT Lamsheim
CMS92304	5/112/66,6	47	740	2200	04/2015	TZT Lamsheim
CMS92304	5/112/66,6	47	740	2200	01/2018	TRM Shah Alam
CMS92304	5/112/66,6	47	740	2200	07/2017	TRM Shah Alam

(*Verfahren/ process: Farbeindringverfahren/ *Dye penetrant testing*)

R124 E1*124R00/01*1366*02

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

2.2.2 Umlaufbiegeprüfung -Fortsetzung (*) :
 Rotating bending test -resumption

Ausführung version	Lochzahl / Lochkreis-ø (mm)/ Mittenloch-ø (mm) number of holes / PCD (mm)/ center hole-ø (mm)	Einpresstiefe (mm) inset (mm)	Umlaufbiegeprüfung Rotating bending test		Datum date	Ort place
			Radlast (kg) load capacity (kg)	Abrollumfang (mm) rolling circumference (mm)		
CMS92306	5/112/66,7	52	650	2007	02/2016	TZT Lamsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	725	2290	04/2015	TZT Lamsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	725	2290	04/2017	TÜV SÜD Auto Service China
CMS92305	5/114,3/67,1	47	660	2251	04/2015	TZT Lamsheim

(*Verfahren/ process: Farbeindringverfahren/ Dye penetrant testing)

2.2.3 Abrollprüfung (*) :
 Rolling test

Ausführung version	Lochzahl / Lochkreis-ø (mm)/ Mittenloch-ø (mm) number of holes / PCD (mm)/ center hole-ø (mm)	Einpresstiefe (mm) inset (mm)	Abrollprüfung Rolling test		Datum date	Ort place
			Radlast (kg) load capacity (kg)	Reifengröße tire size		
CMS92301	5/112/66,6	35	740	265/70R17	04/2015	TZT Lamsheim
CMS92311	5/112/66,6	27	740	265/70R17	06/2017	TZT Lamsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	740	265/70R17	04/2015	TZT Lamsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	740	265/70R17	02/2018	TZT Lamsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	725	255/50R17	04/2017	TÜV SÜD Auto Service China

(*Verfahren/ process: Farbeindringverfahren/ Dye penetrant testing)

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

2.2.4 Impact-Test :
Impact test

Ausführung version	Lochzahl / Lochkreis-ø (mm) number of holes/ PCD (mm)	Einpresstiefe (mm) inset (mm)	Impact-Test <i>Impact test</i>		Datum date	Ort place
			Radlast (kg) load capacity (kg)	Reifengröße tire size		
CMS92308	5/108/63,4	52,5	725	215/50R17	06/2016	TZT Lambsheim
CMS92313	5/108/65,1	44	685	205/50R17	06/2017	TRM Shah Alam
CMS92313	5/108/65,1	44	685	205/50R17	10/2017	TZT Lambsheim
CMS92311	5/112/66,6	27	740	225/55R17	06/2017	TRM Shah Alam
CMS92311	5/112/66,6	27	740	225/55R17	07/2017	TZT Lambsheim
CMS92311	5/112/66,6	27	740	225/50R17	05/2019	TZT Lambsheim
CMS92304	5/112/66,6	47	740	205/50R17	07/2017	TRM Shah Alam
CMS92304	5/112/66,6	47	740	205/50R17	01/2018	TRM Shah Alam
CMS92304	5/112/66,6	47	740	205/50R17	04/2015	TZT Lambsheim
CMS92306	5/112/66,6	52	650	205/55R17	02/2016	TZT Lambsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	725	195/45R17	04/2015	TZT Lambsheim
CMS92303	5/114,3/67,1	35	725	195/45R17	04/2017	TÜV SÜD Auto Service China
CMS92305	5/114,3/67,1	47	660	195/45R17	04/2015	TZT Lambsheim

2.2.5 Wechseltorsionstest : --
Alternating Torque Test

2.2.6 Anbauprüfung und Dokumentation (Anhang 10 Punkt „2. Zusätzliche Vorschriften“):
Vehicle fitment checks and documentation (Appendix 10, Paragraph „2. Additional Requirements“) siehe Anlagen 1 bis 6 zum Prüfbericht Nr. 55057617 (Verwendungsbereich)
see appendices 1 to 6 of Test Report 55057617 (scope of application)

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

- 2.2.6.1 Überprüfung des Rotationsprofils des Rades
Wheel calliper check : Die Überprüfung erfolgte mittels Bremsenumlaufkonturen der in Anlage Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge. Die unter 2.1 des Anhangs 10 der Regelung definierten Kriterien werden eingehalten.
The assessment was performed with the help of the brake rotation contours of the vehicles listed in the Attachment headed Scope of Application. The criteria defined in section 2.1 of Attachment 10 of the Regulation are satisfied.
- 2.2.6.2 Überprüfung der Belüftungslöcher
Ventilation holes check : Das Rad verfügt über eine ausreichende Anzahl und über ausreichend dimensionierte Belüftungslöcher. Die Anforderungen entsprechend Punkt 2.2. des Anhangs 10 werden erfüllt.
The wheel has a sufficient number of adequately dimensioned ventilation holes. The requirements as per item 2.2 of Attachment 10 are satisfied.
- 2.2.6.3 Radbefestigungselemente
Wheel fixing elements : Es werden Radbefestigungsteile für Leichtmetallräder des Fahrzeugherstellers und/oder mitgelieferte Radbefestigungsteile (s. Verwendung) verwendet. Die Anforderungen entsprechend Punkt 2.3. des Anhangs 10 werden erfüllt.
Wheel fixing elements for alloy wheels specified by the vehicle manufacturer and/or supplied wheel fixing components (cf. Application) are used. The requirements as per item 2.3 of Attachment 10 are satisfied.
- 2.2.6.4 Vorstehende Außenkanten
External projections : Die Vorschriften der UN ECE Regelung Nummer 26 sind erfüllt.
The specifications of UN ECE Regulation number 26 are fulfilled.
- 2.2.7 allgemeine Anforderungen
General requirements : Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O Norm, die allgemeinen Anforderungen der UN ECE Regelung 124 werden erfüllt.
Dimensions and tolerance of the wheel contour comply with the E.T.R.T.O standard, the general requirements of the UN ECE Regulation 124 are met.
- 2.2.8 Bemerkungen
Remarks : Die Werkstoffuntersuchung nach Anhang 4 wurde durchgeführt durch /
Materials analysis according to Attachment 4 was performed by:
CMS GmbH,
Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Company LTD. und / and
Shenyang Safree Wheel Manufacture Co., LTD..

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

2.3 Bewertung von durch den Hersteller bereitgestellter Unterlagen

Evaluation of Documents provided by the manufacturer

- 2.3.1 Technische Beschreibung : Die Technische Beschreibung entspricht den in der UN ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.
Technical Description *The Technical Description conforms to the requirements described in the UN ECE Regulation 124.*
- 2.3.2 Radzeichnungen : Die vorgelegten Zeichnungen entsprechen den in der UN ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.
Drawings of the wheel *The drawings submitted conform to the requirements laid down in UN ECE Regulation 124.*
- 2.3.3 Angaben zu Verwendung und Anbau (Verwendungsbereichsdarstellung) : Der in den Anlagen dargestellte Verwendungsbereich wurde durch den Technischen Dienst definiert. Die Anforderungen entsprechend der Festlegungen des Anhangs 10 Punkte 1.2 Fahrzeugmerkmale, 1.3 zusätzliche Merkmale und 1.4 Nähere Angaben zur Anbauanleitung werden erfüllt.
Vehicle characteristics (description of application range) *The scope of application described in Appendices was defined by Technical Service. The requirements in accordance with the specifications of Attachment 10, items 1.2 Features of the Vehicle, 1.3 Additional Features, and 1.4. Further Information regarding the Fitting Instructions are satisfied.*
- 2.3.4 Werkstoffprüfungen nach Anhang 4 : Die Durchführung der nach den Festlegungen des Anhangs 4 vorgesehenen Prüfungen wurde durch den Hersteller und seine Zulieferer dokumentiert. Die entsprechend der Regelung vorgeschriebenen Prüfungen wurden durchgeführt.
Material Tests according to Annex 4 *Completion of the tests provided for by the specifications in Attachment 4 was documented by the manufacturer and its suppliers. The tests provided for in the Regulation were performed.*
- 2.3.5 Bemerkungen : -
Remarks

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

2.4. Allgemeine Angaben
Other information

- 2.4.1 Ort der Prüfung
Place of testing : Die Abrollprüfungen wurden durchgeführt durch /
Rolling tests were conducted by
TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH (Lambsheim) und / and
TÜV SÜD Auto Service GmbH China (Qinhuangdao)
(Test Report Nr. / No. 366-0417-17-MURD).
- Die Biegeumlaufprüfungen und die Impact Tests wurden
durchgeführt durch /
Rotating bending tests and Impact tests were conducted
by
TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH (Lambsheim)
TÜV SÜD Auto Service GmbH China (Qinhuangdao)
(Test Report Nr. / No. 366-0417-17-MURD) und / and
TÜV Rheinland Malaysia (TRM Shah Alam).
- 2.4.2 Datum der Prüfung
Date of testing : Die Prüfungen wurden durchgeführt durch /
Tests were conducted by
TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH ab / from April 2015,
TÜV SÜD Auto Service GmbH China im Mai 2017 /
in May 2017 und / and
TÜV Rheinland Malaysia ab Mai 2017 / from May 2017.
- 2.4.3 Bemerkungen
Remarks : -

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

- 3. Anlagen** -
- Appendices**
1. Liste der Änderungen
List of modifications : Siehe Anlage /
See appendix 1.

 2. Technische Beschreibung
Technical Description : 20. März 2018
March 20, 2018.

 - 3.1 Radzeichnungen
Drawings of the wheel : Zeichnungen (CMS):
J923 000_G vom 27. Januar 2015
mit IndexG vom 23. März 2017,
J923 004_B vom 27. Januar 2015
mit IndexB vom 06. September 2017.
J923 006_D vom 25. November 2015
mit IndexD vom 06. September 2017.
J923 007_B vom 27. Januar 2016
mit IndexB vom 06. September 2017.
J923 008_A vom 13. Mai 2016
mit IndexA vom 06. September 2017.
J923 011_B vom 23. Februar 2017
mit IndexB vom 06. September 2017.
J923 013_A vom 13. April 2017
mit IndexA vom 06. September 2017.
Drawings (CMS):
J923 000_G of January 27, 2015
with IndexG of March 23, 2017,
J923 004_B of January 27, 2015
with IndexB of September 6th., 2017.
J923 006_D of November 25, 2015
with IndexD of September 6th., 2017.
J923 007_B of January 27, 2016
with IndexB of September 6th., 2017.
J923 008_A of May 13, 2016
with IndexA of September 6th., 2017.
J923 011_B of February 23, 2017
with IndexB of September 6th., 2017.
J923 013_A of April 13, 2017
with IndexA of September 6th., 2017.
Zeichnung (JF):
105381775-A0 (Blatt 1 – 3/ 3) vom 29. November 2016
mit Index6 vom 07. September 2017 (Blatt 1 u. 3/ 3) und
mit Index4 vom 07. September 2017 (Blatt 2/ 3).
Drawing (JF):
105381775-A0 (page 1 – 3/ 3) of November 29, 2016
with Index6 of September 7th., 2017 (page 1 u. 3/ 3) and
with Index4 of September 7th., 2017 (page 2/ 3).
Zeichnung (SFR):
321-1775-A (Blatt 1 – 3/ 3) vom 25. Februar 2017 mit
Index(a) vom 17. November 2017.
Drawing (SFR):
321-1775-A (page 1 – 3/ 3) of February 25, 2017
with Index(a) of November 17, 2017.

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

- 3.2 Nabenkappenzeichnungen : C020392 vom 18. April 2004.
Drawings of the hub cap C020392 of April 18, 2004.
- 3.3 Befestigungsmittelzeichnung : Befestigungsmittel CMS Radschrauben
Drawings of the fixing elements Übersicht mit Zeichnungen - Stand 07.12.2017.
Wheel fixing elements CMS screws
summary with drawings - December 7th., 2017.
Befestigungsmittel CMS Radmuttern
Übersicht mit Zeichnungen - Stand 07.12.2017
Wheel fixing elements CMS nuts
summary with drawings - December 7th., 2017.
4. Werkstoffprüfungen : Siehe Technischer Bericht: Fa. CMS GmbH
nach Anhang 4 (Ref. Nr.: ÇMLZN -609 vom 08.09.2017).
Material Test Test Report No.: ÇMLZN -609, Sept. 08, 2017
according to Annex 4 (CMS GmbH).
Fa. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd.
(Ref. Nr.: QR/JFC-7.6-10-02, QR/JFC-7.6-10-03 und
Ref. Nr.: QR/JFC-7.6-10-04 vom 24. Februar 2017).
Test Reports No. QR/JFC-7.6-10-02, QR/JFC-7.6-10-03
and QR/JFC-7.6-10-04 of February 24, 2017
(Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd.)
Fa. Shenyang Safree Wheel Manufacture Co. Ltd.
(Ref. Nr.: SFR-QD-1803-07, SFR-QD-1803-08 und
Ref. Nr.: SFR-QD-1803-09 vom 07. März 2018).
Test Reports No. SFR-QD-1803-07, SFR-QD-1803-08
and SFR-QD-1803-09 of March 7th., 2018.
(Fa. Shenyang Safree Wheel Manufacture Co. Ltd.)
5. Korrosionsprüfung : Siehe Technischer Bericht: Fa. CMS GmbH
nach Anhang 5 (Ref. Nr.: ÇBOYA -510 vom 08.09.2017).
Corrosion Test Test Report No.: ÇBOYA -510, Sept. 8th., 2017
according to Annex 5 (CMS GmbH).
Fa. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd.
(Ref. Nr.: QR/JFC-7.6-14-01/1 vom 09. März 2017).
Test Report No. QR/JFC-7.6-14-01/1 of March 9th., 2017
(Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd.)
Fa. Shenyang Safree Wheel Manufacture Co. Ltd.
(Ref. Nr.: SFR-QD-1803-13 vom 07. März 2018).
Test Report No. SFR-QD-1803-13 of March 7th., 2018.
(Fa. Shenyang Safree Wheel Manufacture Co. Ltd.)
6. Eignungstest - Klebeschilder / Siehe Laborbericht der 3M Deutschland GmbH
suitability test - adhesive labels Projekt-Nr. DE-IATD-2015-0154 vom 04.09.2015 /
Laboratory Report by 3M Deutschland GmbH
Projekt-No. DE-IATD-2015-0154, Sept. 4th., 2015.

Typ / Type : **C22 757**
 Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

7. Einzelheiten der vom TÜV SÜD Auto Service GmbH durchgeführten Prüfungen /
Details regarding the tests conducted by TÜV SÜD Auto Service GmbH : Siehe Technischer Bericht Nr. 366-0147-17-MURD vom 03. Mai 2017.
Test Report No. 366-0147-17-MURD of May 3rd, 2017.

6. Verwendungsbereich :
Scope of Application

Anlage / Ausfertigung <i>attachment / version</i>	Lochzahl / Lochkreis-Ø (mm) / Mittenloch-Ø (mm) <i>number of holes / PCD (mm) / center bore -Ø (mm)</i>	Einpresstiefe (mm) / <i>inset (mm)</i>	Datum / <i>date</i>
1/3	5/108/63,4	52,5	02.04.2019
2/2	5/108/65,1	44	02.04.2019
3/2	5/112/66,6	40	02.04.2019
4/1	5/112/66,6	47	13.03.2018
5/2	5/112/66,6	52	02.04.2019
6/2	5/112/66,6	27	02.04.2019

R124 E1*124R00/01*1366*02

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

4. Schlussbescheinigung
Statement of conformity

Der in diesem Prüfbericht und den zugehörigen Anlagen beschriebene Typ entspricht der o.a. Prüfspezifikation

The type described in this test report and the appendices attached are in compliance with the Test Specification mentioned above.

Dieser Prüfbericht umfasst die Seiten 1 bis 16.

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.

The Test Report comprises pages 1 to 16.

The Test Report shall be reproduced and published in full only and by the client only. It shall be reproduced partially with the written permission of the Test Laboratory only.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

The Technical Service Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile of TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln – including its engineering center Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim - is designated for the applicable testing methods by the Kraftfahrt-Bundesamt according to EG-FGV for the type approval procedure of KBA under no. KBA-P 00010-96.

Lamsheim 20.05.2019



Bohlander

Sachverständiger Technischer Dienst
Expert Technical Service

Typ / Type : **C22 757**
Hersteller / Manufacturer : **CMS Automotive Trading GmbH**

Liste der Änderungen
List of modifications

Anlage
Appendix 1

Einzelheiten zum Antrag vom
More details for application of

: **Datum**
Date

: 20. Mai 2019
March 20th., 2019

Es wird berichtigt
Correction of

: -

Es wird geändert
Modification of

: 2.2.6/ 3.6 Verwendungsbereich aktualisiert /
scope of application extended.

Es wird hinzugefügt
Addition of

: 2.2.2/ 2.2.3/ 2.2.4 Ergänzende Ergebnisse der
Räderprüfung hinzugefügt / *Additional results of the
wheel tests added.*

Es entfällt
Deletion of

: -

R124 E1*124R00/01*1366*02

Prüfgegenstand / Test object Dimensionsgleiches PKW-Nachrüstrad/
Pattern part replacement wheel

Ausführung Version	Kennzeichnung Rad Marking wheel	Lochzahl/ Lochkreis-ø (mm)/ Mittenloch-ø (mm) Number of holes/ PCD (mm)/ Center hole-Ø (mm)	Einpress- tiefe Inset (mm)	Rad- last Wheel load (kg)	Abrollumfang Circum- ference (mm)
C22 757 52 56	923/08 CMS 923/08 JF 923/08 SFR	5/108/63,4	52,5	725	2105

Befestigungsmittel / Fixing elements

Nr.	Art der Befestigungsmittel Type of fixing parts	Bund Profile	Anzugsmoment Tourque (Nm)	Gesamthöhe Total Height (mm)	Artikel-Nr. Part number
S01	Mutter M12x1,5 CMS Typ 1912103C, SW19	Kegel 60°	135	-	Z35 OR
S02	Mutter M12x1,5 CMS Typ 1912103C, SW19	Kegel 60°	130	-	Z35 OR
S03	Mutter M12x1,5 mit Schaft CMS Typ 1912132, SW19	Kegel 60°	130	-	Z88 OR
S04	Serien-Hutmutter M14x1,5 für Leichtmetallräder	Kegel 60°	220	37,5	Serie

Verwendungsbereich / Application Hersteller/ Manufacturer: Ford, Volvo

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. Vehicle manufacturer/ model name/ type/ approval number	kW-Bereich Power range	Reifen Tire size	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise Tire-referenced stipulations and notes	Auflagen und Hinweise/ Additional stipulations and notes
Ford Galaxy (III) WA6 e13*2001/116*0185*24-.. - ab MJ 2016 (MK3)	88-177	235/55R17	A91 ECE 145	A16 A19 A57 S04
Ford Kuga (I) DM2 e13*2001/116*0109*19-31	100-147	235/55R17	ECE	A12 A16 A19 A57 B02 S03
Ford Kuga (II) DM2 e13*2001/116*0109*31-.. - ab Modell 2013 - incl. Facelift 2016	85-178	235/55R17	A33 ECE	A16 A19 A57 S01
Ford S-Max (II) WA6 e13*2001/116*0185*24-.. - ab MJ 2016	88-177	235/55R17	A91 ECE	A16 A19 A57 S04

Prüfgegenstand/ Test object PKW-Nachrüstrad/ Pattern part replacement wheel
 7.5 Jx17 H2 Typ/ Type C22 757
 Hersteller/ Manufacturer CMS Automotive Trading GmbH



Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. <i>Vehicle manufacturer/ model name/ type/ approval number</i>	kW-Bereich <i>Power range</i>	Reifen <i>Tire size</i>	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise <i>Tire-referenced stipulations and notes</i>	Auflagen und Hinweise/ <i>Additional stipulations and notes</i>
Volvo V40 M, M-N2E e4*2001/116* 0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	225/45R17	ECE	A12 A16 A19 A58 Flh S02

Allgemeine Hinweise / General notes

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Nachrüsträder funktionsfähig bleiben.
Any safety-critical or environmentally relevant systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain fully functional following attachment of the pattern part replacement wheel.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Minimum required speed ranges (with the exception of M+S treads) and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents.

In addition, only tyres of a single model, and a single tyre type per axle are permitted. When different tyre types are used on front and rear axle, the vehicle and/or tyre manufacturer's instructions must be observed.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen.
Chassis and brake units must conform to serial production.

Die Bezieher der Nachrüsträder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Pattern part replacement wheel purchasers must be pointed out that the tyre inflation pressure specified by the manufacturer must be observed.

Der feste Sitz der Radschrauben / Muttern ist nach ca.50-100km Fahrstrecke zu überprüfen; dabei sind die Radschrauben / Muttern mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment nachzuziehen. Diese Kontrolle ist nach jeden lösen der Radschrauben / Muttern durchzuführen.

The lug nuts and bolts should be re-tightened to the proper torque value after driving the vehicle for a distance of about 50-100km. This fastener check should be carried out every time the lug nuts and bolts are removed.

R124 E1*124R00/01*1366*02

Spezielle Auflagen und Hinweise / Stipulations and notes

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
The use of snow chains is prohibited.

A16 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.
Only adhesive weights may be affixed to the interior of the rim below the bead seat for balancing the special wheels. Care must be taken to ensure 2 mm clearance from the caliper respectively parts of the chassis when selecting the adhesive weights.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
Only tubeless tyres are permitted. If no TPMS sensors are used, rubber-covered and metal screw valves with attachment from outside are permitted. If valves with TPMS sensors are used, manufacturer recommendations and instructions must be observed. Valves and sensors must be suited to the specified air pressure and maximum speed. Valves must conform to E.T.R.T.O., DIN or Tire and Rim standards, and must not project beyond the edge of the rim.

A33 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
Only fine-linked snow chains, which come to an overall thickness of not more than 12 mm (including chain joint), may be used at the front axle.

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)
This (These) wheel/tyre combination(s) is (are) permitted on vehicle types with front wheel or rear-wheel drive as well as 4-wheel drive (such as 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 and similar types).

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
Wheel/tyre combination(s) is (are) not permissible on vehicles with all-wheel drive.

A91 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
Only fine-linked snow chains, which come to an overall thickness of not more than 10 mm (including chain joint), may be used at the prescribed axle. Any recommendations given by the vehicle manufacturer must be observed (cf. User manual/instructions).

B02 Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
You must remove any centring pins, clamping bolts or circlips at the vehicle's connection flanges before mounting the special wheels.

Prüfgegenstand/ Test object PKW-Nachrüstrad/ Pattern part replacement wheel
7.5 Jx17 H2 Typ/ Type C22 757
Hersteller/ Manufacturer CMS Automotive Trading GmbH

ECE Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn sie bereits serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (s. EG-Übereinstimmungsbescheinigung). Etwaige notwendige Einstellungen, Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers bei Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination sind zu beachten.

The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production (see EC Certificate of Conformity). Any necessary adjustments, instructions and recommendations specified by the vehicle manufacturer in connection with the use of this wheel/tyre combination must be observed.

FIh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

The wheel/tyre combination is permissible for hatchback vehicle models, both with 3 and 5 doors.

S01 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

Only the supplied fixing components No. S01 (see page 1) are to be used to attach the replacement wheels.

S02 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

Only the supplied fixing components No. S02 (see page 1) are to be used to attach the replacement wheels.

S03 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

Only the supplied fixing components No. S03 (see page 1) are to be used to attach the replacement wheels.

S04 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

Only the serial fixing components No. S04 (see page 1) are to be used to attach the replacement wheels.

145 Das Rad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

The wheel (tested wheel load) is permitted in connection with this tyre size only up to a permissible axle load of 1450kg. Any higher axle load due to trailer operation (see item 33 relating to item 16 h, or field 22 relating to fields 7.1 - 8.3 in the vehicle registration documents) must be taken into account.)

Lambsheim, 2. April 2019

00316067.DOC